

2014 | KBA RAPIDA RA 106 6 L FAPC ALV3

+ MÁQUINAS DE IMPRESIÓN  AÑO: 2014  6 COLORES + BARNIZ



Descripción de la impresora

EQUIPO


- Dispositivos CX (equipo adicional para cartón hasta 1,2 mm)
- Qualitronic ColorControl
- Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida
- El sistema CleanTronic Synchro para el lavado paralelo de los cilindros de los rodillos y las mantillas
- Sistema de alimentación sensorial SIS
- Pantalla táctil para la visualización de todos los ajustes de la prensa
- Ergotronic LAB (Medición y control del color según los valores del LAB)
- Quali Tronic Live View
- Dust Removal in the Infeed
- EES - Emission Extraction System
- Wall screen for visualisation of all press processes
- ErgoTronic Lab - Color measurement and control acc. to Lab values



DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 175 Million
- Rendimiento de Impresión : 20,000 sh/h
- Espesor :: 40g/m2 - 1,2 mm
- Formato máx. : 740 x 1060 mm
- formato min.: 340 x 480 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187


 info@machinex.com



reports for quality control

- ErgoTronic ACR - Automatic Camera Register, video camera for register setting
- Paquete adicional "Active air-cooling for control cabinets"
- Salida prolongada 3800 mm (ALV 3)
- Pallet for Nonstop, plastic material
- Blower cassette for cardboard sheet guiding
- Fully-automatic plate change FAPC, incl. one pneumatic plate bending device at the gallery
- Paquete adicional "Equipo antiestático de alta eficiencia"
- QualiTronic LiveView - Visualización de una imagen "en vivo" de cada pliego impreso
- QualiTronic Quality Pass - Creación de informes de medición del color para el control de calidad
- 1 Unidad de barnizado (L) con sistema de raqueta de cámara
- ErgoTronic ColorDrive - Medición de la densidad de tinta a lo largo del eje x en la consola ErgoTronic
- QualiTronic ColorControl (impresión directa) - Medición en línea de la densidad de la tinta
- Paquete adicional "High-Speed" para prensa de impresión en línea de alta velocidad 20.000 sh/h
- KBA VariDry IR/HotAir en suministro y suministro prolongado (ALV3)
- Unidad de refrigeración combinada con condensador remoto y sistema de filtración FloClear
- Armario de aire con intercambiador de calor de agua (para refrigeración por agua)
- Sistema de suministro de barniz y limpieza para barniz a base de agua, con funcionamiento a través de consola de control, potencia de la bomba en función de la viscosidad (HARRIS & BRUNO)
- Conexión de secador para secadores finales e intermedios
- In-line tower coater

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

