

2005 | KBA RAPIDA RA 105 5 L (U) CX

 MÁQUINAS DE IMPRESIÓN  AÑO: 2005  5 COLORES + BARNIZ



Descripción de la impresora

EQUIPO

- Todos los dispositivos de lavado
- Combination dryer hot air / IR
- Control electromecánico de doble hoja
- Grafix Multicontrol
- Amortiguador de alcohol VARIDAMP
- Dispositivos CX (equipo adicional para cartón hasta 1,2 mm)
- KBA Grafix de secado rápido
- Control de doble hoja ultrasónico
- PWA Cambio de planchas semiautomático
- Non Stop en el marcador
- ALV 2 (prorrogação saída)
- La unidad de recubrimiento de Harris & Bruno
- Weko AP 232 pulverizador
- ColorTronic con 35 teclas de tinta de 30 mm de ancho cada una



DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 110 Million
- Sheet size (max in mm): 720 x 1050 mm
- Sheet size (minimum in mm) : 360 x 520 mm
- Rendimiento de Impresión : 15.000 s.p.h.

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



2006 | HEIDELBERG CD 102 6 LX

 MÁQUINAS DE IMPRESIÓN  AÑO: 2006  6 COLORES + BARNIZ



Descripción de la impresora

EQUIPO

- Drystar 3000 combination dryer
- Autoplate (Cambio de planchas semiautomático)
- Autolavado de cilindros de impresión
- Lavado automático del rodillo de tinta
- Extended delivery LX2
- Preset Plus en marcador
- Preset Plus en la salida
- TECHNOTRANS
- Dispositivo automático de lavado de mantillas
- Alcolor Vario sistema de mojado
- Pantalla táctil de la consola CP 2000
- CleanStar Preset
- Non Stop marcador
- NS (Non Stop en la salida)
- Control de temperatura del sistema de entintado
CombiStar pro, refrigerado por agua, con AlcoSmart

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU



DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 258 mio.
- Formato máx. : 720 x 1020 mm
- formato min.: 280 x 420 mm
- Rendimiento de Impresión : 15.000 s.p.h.

 +34 682 639 187

 info@machinex.com



1981 | BOBST SP 142 ER



MÁQUINAS DE EMBALAJE



AÑO: 1981



TROQUELADORAS PLANAS



Descripción de la impresora

Complete Overhauled in Year 2000 Blanking section Double stripping station Stack height at feeder 2.200mm Stack height at the delivery 1.650mm Non-Stop manual Motorized suction head unit Pile feeder with automatic lateral moving Pushing lay for corrugated Universal lower tool for blanket Automatic Universal feeder with big tanks Automatic shift for the platform Motorized head feeder Non-stop on feeder with swords Pull lay operator side Receiving pull lay of the push lay operator side 1 central stripping quick lock Non-stop delivery with belt convey Safety sensors in delivery All machine books, manuals and standard accessories

EQUIPO

- Todos los libros, manuales y herramientas
- Stripping Unit
- Push lay opposite operator side



DETALLES TÉCNICOS

- Formato máx. : 1020 x 1420 mm
- formato min.: 500 x 700 mm
- Presión máxima: 600 tons
- Speed : 6.000 sp/h

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU



+34 682 639 187



info@machinex.com



MACHINEX

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 info@machinex.com

