

# 2008 | KBA RAPIDA RA 105 8 SW 4

+ MÁQUINAS DE IMPRESIÓN    20 AÑO: 2008    8 COLORES



## Descripción de la impresora

# EQUIPO

- control de doble hoja - electrónico
- Control electromecánico de doble hoja
- Sistema de intercomunicación entre el marcador y la salida
- Modelo P-40 (18.000 velocidad por hora)
- El dispositivo de lavado de la mantilla, el rodillo y el cilindro de impresión de Baldwin
- Dispositivo de refrigeración Technotrans Beta C High Tech Combi
- Versión antiestática de alto rendimiento Kersten
- Pile entry in sheet travel direction
- ErgoTronic ACR - Automatic Camera Register, video camera for register setting
- Fully-automatic plate change FAPC, incl. one pneumatic plate bending device at the gallery
- PowderStar AP 262 pulverizador
- SIS - Sensoric Infeed System, alineación lateral de los pliegos sin desplazamiento lateral con ajuste automático



# DETALLES TÉCNICOS

- Contador diario : 295 Million
- Rendimiento de Impresión : 18.000 s.p.h.
- Espesor :: 60 g/m2 up to 600 g/m2
- Formato máx. : 740 x 1,050 mm

SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

+34 682 639 187

info@machinex.com

 **MACHINEX**

alineación lateral se produce mediante la barra de agarre de entrada móvil

- Roller covering for alcohol-reduced printing


SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 [info@machinex.com](mailto:info@machinex.com)



SPAIN | GERMANY | USA | ITALY | TURKEY | CHINA | BRAZIL | MEXICO | PERU

 +34 682 639 187

 [info@machinex.com](mailto:info@machinex.com)

